



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

№ 02-11.1-8.14-1241

Наименование Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана (КДВП) типа МР

Организация-изготовитель ООО НПФ «МРС Электроникс» Россия

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения 8.14.

Техническая документация согласована по поручению Главного управления № 06-05-352 от 25.02.2015г. филиалом письмом № ВВФ-П3653-1149 от 27 марта 2026 г. Технические условия ННПМ.468214.001ТУ (изм.4) "Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана (КДВП) типа МР".

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества, Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта и Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.

Назначение и ограничения

Контроль за функционированием главного поста управления судном и выявление недееспособности вахтенного помощника капитана, которая может привести к аварии.

Настоящее Свидетельство действительно с 06.05.2026 до 27.03.2032

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг



Исполняющий обязанности директора Верхне-
Волжского филиала

должность, наименование филиала

Российского Классификационного Общества

(подпись)

Соловьёв А.В.

(фамилия и о.)

06.05.2026

(дата выдачи)



02.26.029.684139

Технические показатели

Состав оборудования системы и степень защиты IP:

- Панель сигнализации МР-1 (IP44 по лицевой стороне);
- Блок управления МР-2 (IP20);
- Кнопка сброса МР-3 (IP66 по лицевой стороне);
- Кнопка сброса МР-3 IP66 ОМ4 (IP66);
- Кнопка сброса МР-3 IP66 ОМ1 (IP66);
- Блок питания ВА(х)-БП-... (IP20);
- Источник бесперебойного питания ВА(х)-ИБП-... (IP20, IP22, IP44);
- Сигнализатор звуковой МР-24-С (IP56);
- Сигнализатор световой МР-24-Л1 (IP56);
- Сигнализатор комбинированной МР-24-С4 (IP56);

При щитовом исполнении оборудование монтируется в щиты СКДВП:

- МР-Щ0 (IP44), МР-Щ1 (IP22), МР-Щ1 IP44 (IP44), МР-Щ2 (IP22), МР-Щ2 IP44 (IP44), МР-ЩД.

- напряжение номинальное (основное и аварийное), В: 24 постоянного тока, 220 переменного тока с частотой 50, 60 Гц;

- климатическое исполнение - ОМ4, ОМ1.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества, Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта и Техническим регламентом о безопасности объектов морского транспорта случаях.